

MyBox eBike Basic



wallbox




LED diody

zásuvka

4x USB A
konektory
QC 3.0 A


odolná
konstrukce

- 4 **rychlónabíjecí** konektory pro nabíjení většiny typů elektrokol
- 4**třímetrové** kabely s konektory do baterie
- Nabítí baterie s kapacitou 400 Wh z 40 % na 80 % kapacity za **60 minut**
- Kvalitní **nerezové** nebo **ocelové** zpracování
- LED indikátory informující o stavu nabíjecích konektorů
- Mobilní aplikace pro vzdálené ovládání stanice včetně informací o spotřebě



Stavový LED panel

IP 54/IK10
ODOLNOST



Rychlónabíjení QC 3.0 A

USB/230 V
RYCHLÉ NABÍJENÍ



Až pro 4 kola
VŠESTRANNÝ



Bezpečná autorizace

-25 až 45 °C
TEPLOTNÍ PROVOZNI ROZSAH



Napojení na cloud

Dobíjecí stanice je připravena na budoucnost. Podle vašich požadavků ji doplníme o další pokročilé funkce:

Dynamické řízení výkonu – optimalizujte dobíjecí výkon podle aktuálního odběru elektřiny (mezi více stanicemi či v celém objektu)

Autorizační systém – udělte přístup konkrétním osobám (např. pomocí RFID čtečky). Statistiky o dobíjení uživatelů využijete pro vyúčtování

Napojení k řídicímu softwaru – získejte vzdálený přístup k nabíjecí stanici. Ovládejte, nastavujte a spravujte ji odkudkoliv

Propojení s FVE – díky řídicímu modulu využijte přebytek z fotovoltaiky pro nabíjení elektromobilů

Promyšlené do detailu

Při vývoji jsme mysleli na každý detail. Ke stanici vám proto rovnou dodáme praktické příslušenství, které usnadní obsluhu, správu i montáž.

Příslušenství ke stanici MyBox eBike:

- 4 univerzální třímetrové kabely (součást sady)
- Zámek pro omezení přístupu k vnitřní části (součást sady)
- Příprava panelu pro montáž na zeď (součást sady)
- Hliníkový sloupek pro montáž do prostoru (volitelné)

MyBox eBike Basic

 wallbox

Volitelné příslušenství

USB konektory	4× USB A funkce rychlonabíjení QC 3.0 A
Stojan	Ocelový stojan
Polep přední strany	Možnost polepu přední strany vlastním designem
Vzdálené ovládání	Mobilní aplikace s informacemi o spotřebě



Základní údaje

Krytí	IP54 / IK10
Povrchový materiál	Nerez / lakovaná ocel, kompozit
Indikace stavu	Stavové LED diody
Provozní teplota	-25°C až +45°C
Rozměry (Š x V x H)	330 × 450 × 116 mm
Hmotnost	15 kg
Napájení	230 V AC, EU vidlice nebo CYKY kabel
Výstup	4× konektor XLR-F se zámkem, 42 V DC, 4 A
Jištění	Obsahuje jistič 10B a pojistky 2,5 A T
Zabezpečení přístupu	Zámek dveří na klíč
Provozní vlhkost	5 - 95% nekondenzující rel. vlhkosti
Instalace	Montážní deska se třemi vruty na zeď, plot nebo na stojan

Vhodnými zákazníky jsou například:

- Jednoduchá montáž na zeď i stojan
- Český výrobek ze špičkových komponentů
- Až 4 výkonné nabíjecí zdroje
- Možnost doplnění o 4 USB A konektory
- Praktické LED indikátory
- Mobilní aplikace pro vzdálené ovládání

- **Zákazníkům restaurací, penzionů a hotelů**
- **Zaměstnancům firem**
- **Návštěvníkům obcí, měst a památek**
- **Klientům kulturních a informačních center**
- **Členům sportovních klubů**
- **Obyvatelům bytových domů**
- **Rodinám s větším počtem elektrokol**

